




900111 HIP THROTTLE KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS PB-620 H S/N ALL MODELS

CONTENTS:

#900111 Hip Throttle - Assembled
Plastic Wire Tie

REMOVAL INSTRUCTIONS:

1. Move stop switch to stop position, and disconnect spark plug wire.
2. Loosen air intake adapter clamps, and remove rubber air intake adapter (A).





3. Unscrew carburetor mounting screws, and remove intake adapter case (B) and carburetor (C).



4. Remove screw from throttle cable/fuel line retainer clamp and remove clamp (D).
5. Disconnect throttle cable end (E) from carburetor throttle plate.
6. Remove engine cover (F).


7. Cut plastic wire tie securing spark plug lead and ground wires.
8. Disconnect insulated ignition stop lead connectors (G).
9. Remove ignition ground lead terminal screw and disconnect ground lead (H).

10. Remove throttle arm mounting screws (I,J) and washers, and remove throttle arm assembly (K) from blower frame.



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach new throttle arm assembly (K) to blower frame using mounting screws and washers.
2. Connect ignition ground lead ring terminal to ground screw (H).
3. Connect insulated ignition stop lead connectors (G).
4. Position throttle cable adjustment nut (L) 10 mm (3/8 in.) from end of threaded tube.
5. Slide rubber dust cap (M) down over end of tube.
6. Connect hooked end of throttle cable wire (E) to carburetor throttle plate.
7. Install carburetor (C) and intake adapter case (B).
8. Place throttle cable adjustment nut and fuel lines in retainer clamp (D), and attach to blower housing using screw. Make sure adjustment nut is fully seated in hex recess before tightening clamp screw.
9. Secure ground wires to spark plug lead using plastic wire tie
10. Install engine cover (F).
11. Install rubber air intake adapter (A), and secure to air filter case and air intake adapter case (B) using clamps.
12. Connect spark plug wire to spark plug.
13. Start unit, and check throttle control and stop switch for proper operation.





KIT DE ACELERADOR DE CADERA 900111

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PB-620 H N/S TODOS MODELOS


CONTENIDO:

Kit de acelerador de cadera N.º 900111 - Ensamblado


Precinto de plástico para cables

INSTRUCCIONES DE EXTRACCIÓN:

1. Mueva el interruptor a la posición de detención y desconecte el cable de la bujía.
2. Afloje las abrazaderas del adaptador de la toma de aire y extraiga el adaptador de goma de la toma de aire (A).



3. Desatornille los tornillos de montaje del carburador y extraiga la cubierta del adaptador de la toma de aire (B) y el carburador (C).



4. Retire el tornillo de la abrazadera de retención del cable del acelerador/línea de combustible y retire la abrazadera (D).
5. Desconecte el extremo del cable del acelerador (E) de la placa del acelerador del carburador.
6. Retire la cubierta del motor (F).

7. Corte el precinto de plástico que asegura el cable de la bujía y los cables a tierra.
8. Desconecte los conectores aislados de los cables de detención de encendido (G).
9. Retire el tornillo del terminal del cable a tierra de encendido y desconecte el cable a tierra (H).

10. Retire los tornillos de montaje del brazo del acelerador (I, J), y las arandelas y retire la unidad del brazo del acelerador (K) del marco del soplador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque la nueva unidad del brazo del acelerador (K) en el marco del soplador usando los tornillos y arandelas de montaje.
2. Conecte el terminal circular del cable de tierra de encendido al tornillo de conexión a tierra (H).
3. Conecte los conectores aislados de los cables de detención de encendido (G).
4. Coloque la tuerca de ajuste del cable del acelerador (L) a 10 mm (3/8 pulg.) del extremo del tubo roscado.
5. Deslice el tapón de goma (M) sobre el extremo del tubo.
6. Conecte el extremo conectado del cable del acelerador (E) a la placa del acelerador del carburador.
7. Instale el carburador (C) y la cubierta del adaptador de entrada de aire (B).
8. Coloque la tuerca de ajuste del cable del acelerador y las líneas de combustible en la abrazadera de sujeción (D) y conecte la carcasa del soplador con un tornillo. Asegúrese de que la tuerca de ajuste quede totalmente asentada en el receso hexagonal antes de ajustar el tornillo de la abrazadera.
9. Asegure los cables a tierra con el cable de la bujía usando un precinto de plástico.
10. Instale la cubierta del motor (F).
11. Instale el adaptador de goma de la entrada de aire (A) y asegure el mismo a la cubierta del filtro de aire y a la cubierta del adaptador de entrada de aire (B) con abrazaderas.
12. Conecte el cable de la bujía a la bujía.
13. Arranque la unidad y verifique el correcto funcionamiento del control del acelerador y del interruptor de detención.








Table des matières :


No. 900111 Papillon en croupe – Assemblage
Attache de câble en plastique

900111 TROUSSE DE PAPILLON EN CROUPE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PB-620 H NUMÉRO DE SÉRIE
TOUS MODÈLES

INSTRUCTIONS DE DÉPOSE :

1. Placez le commutateur Marche/Arrêt en position Arrêt et débranchez le câble de la bougie d'allumage.
2. Desserrez les colliers de l'adaptateur d'admission d'air et déposez l'adaptateur d'admission d'air en caoutchouc (A).



3. Dévissez les vis de montage du carburateur et déposez le carter d'adaptateur d'admission (B) et le carburateur (C).






4. Déposez la vis du câble du papillon/collier de retenue de conduite d'alimentation en carburant et déposez le collier (D).
5. Débranchez l'extrémité du câble du papillon (E) de la plaque du papillon du carburateur.
6. Déposez le couvercle moteur (F).

7. Coupez l'attache du câble en plastique fixant le câble de la bougie de préchauffage et les câbles de masse.
8. Débranchez les connecteurs isolés du câble d'arrêt de l'allumage (G).
9. Déposez la vis de la cosse du câble de masse de l'allumage et débranchez le câble de masse (H).

10. Déposez les vis de montage du bras du papillon (I,J), les rondelles et l'ensemble du bras de papillon (K) de la lame du souffleur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Fixez le nouvel ensemble du bras du papillon sur la lame du souffleur à l'aide des vis et des rondelles de montage.
2. Branchez la cosse à anneau du câble de masse de l'allumage à la vis de masse (H).
3. Branchez les connecteurs isolés du câble d'arrêt de l'allumage (G).
4. Placez l'écrou de réglage du câble du papillon (L) à 10 mm (3/8 po) de l'extrémité du tube fileté.
5. Faites coulisser le bouchon anti-poussière en caoutchouc (N) vers le bas sur l'extrémité du tube fileté.
6. Branchez l'extrémité à crochet du conducteur du câble du papillon (E) sur la plaque du papillon du carburateur.
7. Posez le carburateur (C) et le carter d'adaptateur d'admission (B).
8. Placez l'écrou de réglage du câble du papillon et les conduites d'alimentation en carburant dans le collier de retenue (D) et fixez-le au boîtier du souffleur à l'aide d'une vis. Assurez-vous que l'écrou de réglage est complètement assis dans le logement hexagonal avant de serrer la vis du collier.
9. Fixez les câbles de masse au câble de la bougie d'allumage à l'aide d'attache d'un câble en plastique.
10. Posez le couvercle moteur (F).
11. Posez l'adaptateur d'admission d'air en caoutchouc (A) et fixez-le au boîtier du filtre à air et au carter adaptateur d'admission d'air (B) à l'aide de colliers.
12. Branchez le câble de bougie d'allumage à la bougie d'allumage.
13. Démarrez l'unité, vérifiez la commande de papillon et le commutateur Marche/Arrêt pour garantir un fonctionnement approprié.



NOTES
NOTAS
REMARQUES

ECHO CONSUMER PRODUCT SUPPORT

If you require assistance or have questions concerning the application, operation or maintenance of this product you may call the ECHO Consumer Product Support Department at 1-800-673-1558 from 8:30 am to 4:30 pm (Central Standard Time) Monday through Friday. Before calling, please know the model and serial number of your unit to help your Consumer Product Support Representative.

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ECHO

Si necesita asistencia o tiene dudas referentes a la aplicación, operación o mantenimiento de este producto puede llamar al Departamento de asistencia de productos del consumidor de ECHO, 1-800-673-1558 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde (hora central estándar) de lunes a viernes. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo y serie de su unidad para ayudar a su representante de asistencia de productos del consumidor.

SERVICE APRÈS-VENTE ECHO

Pour toute assistance ou question concernant l'application, l'utilisation ou l'entretien de ce produit, appeler le service d'assistance clients ECHO au 1-800-673-1558, de 8 heures 30 à 16 heures 30 trente (heure normale du centre), du lundi au vendredi. Avant d'appeler, veiller à disposer des numéros de modèle et de série de l'unité afin d'aider votre représentant du service après-vente.



ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, IL 60047 U.S.A.
www.echo-usa.com